

产品型号														说明	
原厂标志	XTG														响泰
产品类别		AMF													电磁流量计
通径代码			-XXX												列: 200 表示 DN200, 如 通径后接 I 表示插入式
电极形式				-1 -2 -3											标准规定式 刮刀式 可拆卸更换式
电极材料					0 1 2 3 4										不锈钢 钛 Ti 哈氏 B (HB) 哈氏 C (HC) 钽 Ta
内衬材料						1 2 3									氯丁橡胶 (≤80℃) 聚安脂橡胶 (≤60℃) 聚四氟乙稀 (≤180℃)
压力范围 (MPa) 高压另订							-4.0 -1.6 -1.0 -0.6 -0.25								DN10-80 DN100-150 DN200-1000 DN1100-2000 DN2200
接地环								-0 -1							无接地环 有接地环
防护等级									0 1						IP65 IP68
转换器形式										0 1					一体式 分体式
通讯方式											0 1 2 3 4				无 RS232 RS485 Modbus hart
外壳材料												-0 -1			碳钢 不锈钢
表体法兰												0 1			碳钢 不锈钢
安装配 对法兰													0 1		不带 带
供电电源														0 1	220VAC 24VDC
仪表量程															-XXX 例: 20 表示最大流量为 20m ³ /h

更多产品信息可拨打：133-0187-8233（陈总）

官方微信：

