

HOT PROTECTOR 耐高温护绳套

产品图片：



HOT PROTECTOR 耐高温护绳套

产品参数：

- 产地：柬埔寨
- 长度： 70 cm
- 重量： 180 g

产品特点：

- 更强的耐高温性能
- 方便的磁性开关
- 可以放置在高温金属表面

产品描述：

由玻璃纤维和铝合金制成，专利技术的热保护套可抵挡高温，电焊熔渣以及短时间抵挡喷枪火焰。通过磁性开合装置安装。耐高温.磁性开关.可放置在高温金属表面。

使用说明：

保养

- 锁扣不能接触化学物质，包括在运输的情况下。
 - 必须每 12 个月进行一次定期深入检查，以便偶尔使用，并根据使用条件更频繁地进行。
- 此产品为个人设备。外借他人设备可能会发生严重的损坏，并且很难被发现。
- 用专门的硅基润滑油来润滑活动部件。如果锁扣接触海水，立即清洗，并进行润滑；所有

维护操作

必须由有资质的人员经过授权后进行，并按照生产商的操作要求进行。

- 使用清水清洁锁扣，并用毛巾擦干。
- 任何维修和更改都是不允许的。

消毒

在温水中溶解季铵盐进行消毒（最高 20℃）。将设备泡入溶液中一个小时。再用自来水清洗干净，并用布擦干。

寿命

- 金属产品无确切寿命。
- 一件全新的设备能在第一次使用时就被损坏。通过检查决定设备是否需要被报废。每次使用后必须按照要求储存。

锁扣在经历以下情况后必须被报废：

- 经历过一次坠落，
- 检查中发现了损坏，
- 当接触任何危险化学品后，
- 如果对产品的可靠性产生质疑。

警告

- 必须遵守以上的说明要求。
- 说明中错误的使用例子无法全部展示，现实情况下有很多种错误的使用方法，不可能全部加以说明。
- 探洞，绳索作业，攀岩和登山都是危险的运动，可能会导致严重受伤甚至死亡。
- 使用此产品前需要专门的知识和训练。
- 学习相应的技术和安全措施是使用者的责任，使用者在使用该设备时需要对风险和造成的伤害负责。
- 只有有能力和能够负责的人员可使用此产品，或在有能力的人员的直接监督下使用。
- 不遵守此警告会增加受伤甚至死亡的风险。
- 强烈不建议购买使用“二手”装备。
- 你应对自己的行为 and 决定负责。

为了使用者的安全，销售方必须提供使用者所在国家的语言说明。

标记含义

CE:Conformity to the European Regulation (2016/425) PPE

CE 0120: Certification Body Number: SGS 217-221 London Road - Camberley - Surrey - GU15 3EY - United Kingdom

CE 0598：对生产控制进行监控的机构代码, SGS FIMKO Oy, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3) 00211

HELSINKI, Finland

CE 2777：对生产控制进行监控的机构代码, SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Co. Meath, D15 YN2P, Ireland

控制码和序列号：最后两位代表生产年份。

EN 12275 : 2013 - EN 362 : 2004 :技术标准

进行 UE 标准测试的公告机构：

-APAVE SUDEUROPE SAS. - CS60193 - 13322 MARSEILLE Cedex 16 -
France, no 0082.

-SATRA Technology Centre Ltd Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire
NN16 8SD - United Kingdom, no 0321

- SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee,
Co. Meath, D15 YN2P, Ireland

-VVUU a.s. OSTRAVA - Radvanice Pikartska 1337/7 CZ, no 1019

BEAL 质量保证

对产品材料或生产上导致的缺陷提供 **3** 年的产品质保。以下情况除外：正常磨损，改装或改变，错误储存，不良的维护，由于意外造成的损坏，不正常或错误的使用。

责任

BEAL 不对直接或间接造成的事故，或其他类型的坠落伤害或使用该产品造成的结果承担责任。