GW12P快速注册调试简易指南

该指南设置方法适合用国威GW11、GW11P、GW12P、GW21G、GW22G、GW31等国威IP电话机。

注册前需要话机与IPPBX(IP程控电话交换机)语音主机在同一个局域网内,设备可以跨网段、VLAN;并确认IPPBX的IP地址与端口,话机注册的分 机号应为在IPPBX语音主机系统已经授权并存在的分机号码与分机号密码,话机才能注册。

一: 话机快速注册

菜单→高级→密码(123)→账号→SIP1→设置→注册(开启)→注册地址(填写 IPPBX 服务器地址)→注册用户名(分机号)→注册密码(填写) →SIP 用户(与分机号一致)→注册端口(IPPBX 注册端口)→最后点击确认,注册成功,如下图:



二: Web页面注册

1、查看话机IP地址方法:菜单→状态(可显示本机以太网IP地址),如下图:

◀ 网络	设备	帐户	网管登 ▶				
1. Vlan Id		无					
2. 模式	DHCP/IPv4						
3. IPv4		192.168.0.167					
返回							

2、浏览器输入屏幕显示IP地址,弹出登录话机界面,账号/密码(小写的): admin

3、进入话机页面设置,点击线路,开始注册,步骤如下图所示:

国威 GW12P										
	SIP	SIP热点	收号规则	联动计划	基本设定	声音监测				
> 系统	2:选择需要注册的话机SIP线路									
› 网络	线路 6016	@SIP' ✔		3:	启用打勾					
[•] ﷺ 1: 点击线路	注册设定 >> 线路状态:	已注册	•	<u>启用</u> :		R 016				
> 电话设置	元一名。 显示名: 域:			田戸(4) 验证密 服务器	业。 码: 名称:	•••••				
> 电话本										
> 通话记录	SIP Server 服务器地址: 服务器端口:	1: [192.1 [5060	68.0.249	SIP S 服务器 服务器	erver 2: ^{地址:} <mark>热备IPP</mark> ^{端口:}	BX服务器				
> 快捷键	传输协议:	UDP	~	传输协	议:	UDP 🗸				
> 应用	注册有效期: 代理服务器地均	3600 115: 填写IPP	^秒 BX服务器IP与		效期: 理服务器地址:	3600 利	>			
> 安全	代理服务器端	□: 5060		备份代	理服务器端口:	5060				
> 设备日志	代理用户: 代理密码:									
	基本设定 >>									
	编码设定 >>									
	高级设定 >>									
	全局设置 >>		6	:提交						